

### PRECISION INCOMPARABLE

#### CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

- Transductrizada para aplicar de manera precisa el torque y angulo al tornillo
- Puede utilizarse sola o con el controlador Acradyne serie iBC para integrar controles de linea y datos con un sistema QMS
- Edita hasta 99 programas con controles sofisticados via el Tool Manager de Acradyne
- Alertas Audibles y Tactiles ademas de una pantalla OLED notifican al usuario los resultados.
- Amplia variedad de estrategias
  - Torque
  - Angulo
  - Torque mas Giro
  - Torque menos Giro
  - Y Mas...
- Disponible para usarse con dos-manos y boton sin bloqueo para asegurar la seguridad del operador al usar barras de reaccion
- Barras de Reaccion Planas, Desfazadas y hechas a la medida
- Una bateria (P/N AB-B1850LI) incluida y una barra de reaccion estandar. Cargador se vende por separado:
  - AB-C18110 (120VAC)
  - AB-C18220 (220VAC)

Modelo	Torque Max. NM	Torque Max. FT-LB	Vel. Max. RPM	Largo MM	Largo IN	Diam. Transmision MM	Diam. Transmision IN
ABP-CTA250(W)	250	185	27	335	13.2	67	2.6
ABP-CTA425(W)	425	315	14	335	13.2	67	2.6
ABP-CTA625(W)	625	460	9.4	335	13.2	67	2.6
ABP-CTA950(W)(DL)	950	700	6.4	335	13.2	67	2.6
ABP-CTA1400(W)(DL)	1400	1000	4	338	13.3	77.5	3.1
ABP-CTA3000(W)(DL)	3000	2200	2.1	374	14.7	77.5	3.1

W = Opcion Wi-Fi   DL = Doble Gatillo



ABP-CTA950



ABP-CTA1400W



ABP-CTA3000W



ABP-CTA3000WDL

Seguridad: Opcion de doble gatillo (Para usar las dos manos), Boton sin bloqueo que previene el contacto accidental con la barra de reaccion



AB-C18110 Cargador



AB-B1850LI Bateria



#### AST INDUSTRIAL - Chile

Av. El Alfafal 471 Oficina 95, Lampa - Santiago

Fono: +56 2 3207 7791

Ventas@ast-industrial.com

Ventas: Matias.inostroza@ast-industrial.com - Fono: +56 9 9189 3544

Adm & Fzas: Miguel.sepulveda@ast-industrial.com - Fono: +56 9 68471834



#### AST INDUSTRIAL - Peru

Jr. Independencia N°106, Of. 1402 Miraflores - Lima

Fono: (51-1) 447 151 47

ventas@ast-industrial.com www.ast-industrial.com