

CERTIFICADAS Y GARANTIZADAS



Modelo especial ultra compacto



La Serie SLIM es una versión especial de llave de torque hidráulico Hexagonal diseñada con un **perfil plano ultra bajo y pared ultra delgada**, ideal para aplicaciones en **espacios extremadamente reducidos** donde incluso el modelo estándar no puede operar.

Ejemplo: Distancias entre tuercas muy cercanas.

Gracias a su diseño compacto y estilizado, ofrece un acceso superior en zonas de difícil alcance, como flanges estrechas o espárragos muy largos, sin comprometer la seguridad ni el rendimiento.


Su construcción robusta y precisa permite una operación segura, eficiente y confiable, incluso en condiciones exigentes.

La SLIM es la solución perfecta cuando el espacio es el principal desafío.

**Características Principales:**

- **Perfil ultra bajo:** diseñado para acceder a espacios extremadamente reducidos.
- **Conexión giratoria 360° x 180°:** para máxima libertad de movimiento de las mangueras hidráulicas.
- **Acoplos rápidos CEJN o roscados:** según necesidad del cliente.
- **Hexágonos reductores:** para adaptarse a diferentes medidas sin cambiar el cuerpo de la herramienta.
- **Construcción en aleación de aluminio de alta resistencia:** liviana, duradera y apta para trabajo pesado.
- **Ratchet intercambiable:** versatilidad para diferentes tamaños de tuerca.
- **Diseño modular:** compatible con diversos cabezales, optimizando la inversión.
- **Fácil mantenimiento:** diseño que facilita el reemplazo de componentes de desgaste.
- **Sellos de alta presión de larga duración:** aptos para trabajo continuo a 7250 psi (500 bar)

CERTIFICADAS Y GARANTIZADAS

Modelo especial de perfil **extra bajo**

Presión máxima de trabajo: 50 MPa / 500 bar / 7.250 psi

Item	Modelo	Hexagono (S)	Rango de Torque Nm	Rango de Torque ft. Lbs	R	L	L1	H1	H2	W1	W2	W3
1	SLIM-2	27 mm	175-1996	129 - 1472	23,75	158	115	138	92,7	19	32	35,6
2	SLIM-2	30 mm	175-1996	129 - 1472	26,5	158	115	138	92,7	19	32	35,6
3	SLIM-2	34 mm	175-1996	129 - 1472	27,8	158	115	138	92,7	19	32	35,6
4	SLIM-2	36 mm	175-1996	129 - 1472	29,07	158	115	138	92,7	19	32	35,6
5	SLIM-2	41 mm	175-1996	129 - 1472	32	159	115	138	92,7	19	32	35,6
6	SLIM-2	46 mm	175-1996	129 - 1472	34,75	161,5	115	138	92,7	19	32	35,6
7	SLIM-2	50 mm	215-2228	159 - 1086	37,5	163,3	115	146	100,66	19	32	35,6
8	SLIM-2	55 mm	215-2228	159 - 1086	40,25	165,2	115	146	100,66	19	32	35,6
9	SLIM-2	60 mm	215-2228	159 - 1086	43	167,7	115	146	100,66	19	32	35,6
10	SLIM-4	27 - 41 mm	491-5500	362 - 4057	34,29	217	152,4	170	128	22,23	41,91	46,99
11	SLIM-4	46 mm	491-5500	362 - 4057	37,11	217	152,4	170	128	22,23	41,91	46,99
12	SLIM-4	50 mm	491-5500	362 - 4057	40,77	217	152,4	170	128	22,23	41,91	46,99
13	SLIM-4	55 mm	491-5500	362 - 4057	43,56	217	152,4	170	128	22,23	41,91	46,99
14	SLIM-4	60 mm	491-5500	362 - 4057	46,36	218,8	152,4	170	128	22,23	41,91	46,99
15	SLIM-4	65 mm	491-5500	362 - 4057	49,1	221,5	152,4	170	128	22,23	41,91	46,99
16	SLIM-4	70 mm	538-5777	397 - 4261	51,82	223,3	152,4	181	139	22,23	41,91	46,99
17	SLIM-4	75 mm	538-5777	397 - 4261	54,86	226	152,4	181	139	22,23	41,91	46,99
18	SLIM-4	80 mm	538-5777	397 - 4261	57,66	227,8	152,4	181	139	22,23	41,91	46,99

Aplicaciones Típicas

- Flanges de espacio limitado
- Turbinas eólicas
- Industria petroquímica
- Minera y energía
- Equipos de proceso con espárragos largos

